

centrífuga digital de mesa



CENTRIFICIENT II

La centrífuga Centrificient II es un equipo de operación muy silenciosa, robusta y fácil de usar, ideal para el laboratorio. Su velocidad es variable y puede seleccionarse entre tres niveles de aceleración y desaceleración, garantizando una separación limpia y completa de los componentes celulares. Cuenta con cuatro rotores compatibles, a seleccionar uno, así como pantalla digital que muestra los parámetros y estado de de operación. Adicionalmente a ello, la centrífuga le brindará una alta precisión en la velocidad, mientras que su motor le proveerá de muchos años de servicio. Por todas sus bondades, la centrífuga Centrificient II es la mejor alternativa para su uso en laboratorios clínicos y hospitales.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o presentación.



PANTALLA

LCD

RANGO DE VELOCIDAD

100 - 4000 RPM
(incrementos de 10 en 10)

RANGO DE RCF

1 - 2220 xg

TIEMPO DE OPERACIÓN

99 minutos, 59 segundos

PROGRAMACIÓN

9 opciones a configurar

ACELERACIÓN / DESACELERACIÓN

3 niveles a configurar

ROTORES COMPATIBLES (UNO A ELEGIR)

Rotor IIA	Oscilante, 8 tubos de 10 a 15 ml
Rotor IIB	Fijo, 12 tubos de 20 ml
Rotor IIC	Fijo, 18 tubos de 10 a 15 ml
Rotor IID	Fijo, 24 tubos de 10 a 15 ml (fondo redondo)



MOTOR

Libre de mantenimiento

PRECISIÓN DE LA VELOCIDAD

±30 RPM

RUIDO

<60 dB

DIMENSIONES

510 x 420 x 370 mm

PESO

15 Kg

ALIMENTACIÓN

110V/60 Hz

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o presentación.